



ГК «СНК Систем»

Полный цикл производства систем электрообогрева

Характеристики комплекта

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ СНК

Комплект РК-А — для ремонта и соединения кабелей

Ремонт и соединение • Взрывозащищенное исполнение

Технические характеристики

Назначение	Ремонт и соединение кабелей
Температурный режим комплектов	от -60 до +140 °C
Маркировка взрывозащиты	Ex 60079-30-1 IIIC T3 Gb X
Стандарт	ТУ 27.32.13-001-09521427-2025

Температура монтажа не ниже -5 °C

Ключевые преимущества

Восстановление кабеля — полное восстановление изоляции и экрана.

Надёжное соединение — припой и плетёнка обеспечивают контакт.

Взрывозащита — допущен для использования во взрывоопасных зонах.

Герметичность — бутиловая лента и термоусадка защищают от влаги.

Комплектность — всё необходимое для ремонта в одной упаковке.

Сертифицировано — ТР ТС 012/2011.

Область применения

- Ремонт повреждённых участков кабеля
- Соединение двух отрезков кабеля
- Восстановление экранирующей оплётки
- Работа во взрывоопасных зонах

Описание

Комплект **РК-А** предназначен для ремонта и соединения между собой саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей с оболочкой из термопластичного эластомера и фторопласта.

Включает в себя термоусаживаемые трубки на основе полиэтиленовой композиции, припой, фторопластовую ленту и луженую медную плетёнку.

Сертификаты и допуски

✓ Документация

- ТУ 27.32.13-001-09521427-2025
- Продукция соответствует требованиям **ТР ТС 012/2011** «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
- Сертификат соответствия № **ЕАЭС RU С-RU.HK51.B.00117/26**
- Маркировка взрывозащиты: **Ex 60079-30-1 IIC T3 Gb X**

Состав комплекта РК-А

№ п/п	Наименование	Длина, мм	Кол-во, шт.
1	Наконечник	–	2
2	Трубка термоусаживаемая 3,2/1,6	20	2
3	Трубка термоусаживаемая 3,2/1,6	25	2
4	Трубка термоусаживаемая 2,4/1,2	20	2
5	Трубка термоусаживаемая 2,4/1,2	25	2
6	Трубка термоусаживаемая 4,8/2,4	25	2
7	Трубка термоусадочная D=10/2,0	20	2
8	Трубка термоусадочная D=18/4,45	160	1
9	Трубка термоусадочная D=18/4,45	220	1
10	Припой	180	2
11	Лента PTFE	120	1
12	Плетёнка медная	160	1
13	Лента бутиловая	100	1
14	Пакет с защёлкой 18×25	–	1
15	Пакет с защёлкой 7×10	–	1
16	Пакет с защёлкой 10×15	–	1
17	Паспорт, инструкция	–	1

Дополнительные аксессуары

Комплект РК-В — для высокотемпературных кабелей

Комплект ВК-В — соединительная + концевая муфта

Комплект В/А — для низкотемпературных кабелей

Комплект В/В — соединительная муфта

⚡ Аксессуары приобретаются отдельно. Полный перечень — в Руководстве по эксплуатации.

ГК «СНК Систем»

Россия • Полный цикл производства электрообогрева

✉ sales@snkssystem.ru

🌐 snkssystem.ru