



ГК «СНК Систем»

Полный цикл производства систем электрообогрева

Характеристики комплекта

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ СНК

Комплект РК-В — для ремонта и соединения кабелей + соединение с проводом

Ремонт и соединение • Взрывозащищенное исполнение

Технические характеристики

Назначение	Ремонт и соединение кабелей + соединение с проводом
Температурный режим комплектов	от -60 до +260 °C
Маркировка взрывозащиты	Ex 60079-30-1 IIIC T2 Gb X
Стандарт	ТУ 27.32.13-001-09521427-2025
Температура монтажа не ниже -5 °C	

Ключевые преимущества

Восстановление кабеля — полное восстановление изоляции и экрана.

Надёжное соединение — припой и плетёнка обеспечивают контакт.

Взрывозащита — допущен для использования во взрывоопасных зонах.

Термостойкость — фторполимерные трубки до +260 °C.

Комплектность — всё необходимое для ремонта в одной упаковке.

Сертифицировано — ТР ТС 012/2011.

Область применения

- Ремонт повреждённых участков кабеля
- Соединение двух отрезков кабеля
- Соединение кабеля с проводом
- Восстановление экранирующей оплётки

Описание

Комплект **РК-В** предназначен для ремонта и соединения между собой саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей с оболочкой из фторопласта, а также для соединения указанных кабелей с установочным проводом.

Включает в себя термоусаживаемые трубки на основе фторполимера, припой, фторопластовую ленту, луженую медную плетёнку, герметик и соединитель трубчатый.

Сертификаты и допуски

- ✓ **Документация**
- ТУ 27.32.13-001-09521427-2025
 - Продукция соответствует требованиям **ТР ТС 012/2011** «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
 - Сертификат соответствия № **ЕАЭС RU С- RU.HK51.B.00117/26**
 - Маркировка взрывозащиты: **Ex 60079-30-1 IIC T2 Gb X**

Состав комплекта РК-В

№ п/п	Наименование	Длина, мм	Кол-во, шт.
1	Наконечник	15	2
2	Трубка термоусаживаемая 3,2/1,6	13	2
3	Трубка термоусаживаемая 3,2/1,6	38	2
4	Трубка термоусаживаемая 4,5/2,5	30	2
5	Трубка термоусаживаемая 11,4/6,8	100	1
6	Трубка термоусаживаемая 12,7/6,4	150	1
7	Трубка термоусаживаемая 12,7/6,4	190	1
8	Трубка термоусаживаемая 12,7/6,4	200	1
9	Трубка термоусаживаемая 12,7/6,4	220	1
10	Лента PTFE	100	2
11	Припой	180	2
12	Плетёнка медная	140	1
13	Герметик силиконовый 1143	—	1
14	Паспорт, инструкция	—	1
15	Пакет с защёлкой 18×25	—	1
16	Пакет с защёлкой 7×10	—	1
17	Пакет с защёлкой 10×15	—	1
18	Соединитель трубчатый	—	1

Дополнительные аксессуары

Комплект РК-А — для низкотемпературных кабелей

Комплект ВК-В — соединительная + концевая муфта

Комплект В/В — соединительная муфта

Комплект В/А — для низкотемпературных кабелей

⚡ Аксессуары приобретаются отдельно. Полный перечень — в Руководстве по эксплуатации.

ГК «СНК Систем»

Россия • Полный цикл производства электрообогрева

✉ sales@snkssystem.ru

🌐 snkssystem.ru