



ГК «СНК Систем»

Полный цикл производства систем электрообогрева

Характеристики комплекта

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ СНК

Комплект ВК-В — для монтажа соединительной и концевой муфт

Монтаж муфт • Взрывозащищенное исполнение

Технические характеристики

Назначение	Монтаж соединительной и концевой муфт
Температурный режим комплектов	от -60 до +260 °C
Маркировка взрывозащиты	Ex 60079-30-1 IIIC T2 Gb X
Стандарт	ТУ 27.32.13-001-09521427-2025
Температура монтажа не ниже -5 °C	

Ключевые преимущества

Надёжная изоляция — силиконовая резина и термоусаживаемые трубки.

Взрывозащита — допущен для использования во взрывоопасных зонах.

Герметичность — силиконовый герметик обеспечивает защиту от влаги.

Комплектность — всё необходимое для монтажа в одной упаковке.

Простота монтажа — минимальный набор инструментов.

Сертифицировано — ТР ТС 012/2011.

Область применения

- Монтаж соединительной муфты
- Монтаж концевой муфты
- Соединение кабелей
- Работа во взрывоопасных зонах

Описание

Комплект **БК-В** предназначен для монтажа соединительной и концевой муфты саморегулирующихся нагревательных кабелей.

Включает в себя заделки соединительную и концевую, уплотнение, силиконовые трубки, термоусаживаемую трубку, наконечники и герметик.

Сертификаты и допуски

✓ Документация

- ТУ 27.32.13-001-09521427-2025
- Продукция соответствует требованиям **ТР ТС 012/2011** «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
- Сертификат соответствия № **ЕАЭС RU C-RU.HK51.B.00117/26**
- Маркировка взрывозащиты: **Ex 60079-30-1 IIIC T2 Gb X**

Состав комплекта БК-В

№ п/п	Наименование	Длина, мм	Кол-во, шт.
1	Заделка соединительная	30	1
2	Заделка концевая	40	1
3	Уплотнение	12	1
4	Трубка силиконовая 3/5 мед.	150	2
5	Трубка термоусаживаемая 4,8/1,5	220	1
6	Наконечник штыревой 2,5-12	—	2
7	Наконечник штыревой 4,0-9	—	1
8	Паспорт, инструкция	—	1
9	Пакет с защёлкой 15×22	—	1
10	Герметик силиконовый 1143	—	1

Дополнительные аксессуары

Комплект В/В — соединительная муфта

Комплект РК-В — ремонт и соединение

Комплект В/А — для низкотемпературных кабелей

Комплект РК-А — ремонт низкотемпературных

⚡ Аксессуары приобретаются отдельно. Полный перечень — в Руководстве по эксплуатации.